

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Artikel 9 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

N. 13108-2024-00135

1. Kenncodes der Produkttypen:
00135 – AC 10 ORT
2. Verwendungszweck: Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

UNI EN 13108-1
CB 10 Usura 70/100

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Kofler & Rech AG
Industriezone 24, I-39030 Olang (BZ)
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**
6. Die notifizierte Stelle (TIQU-Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 2586-CPR-0061
7. Erklärte Leistung: die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis siehe Anhang aufgeführt.
8. Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 305/2011

N. 13108-2024-00135

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
00135 – AC 10 ORT
2. Usi previsti: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade e altre aree soggette a traffico

UNI EN 13108-1
CB 10 Usura 70/100

3. Nome e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Kofler & Rech AG
Zona Industriale, 24 I-39030 Valdaora (BZ)
4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V: **Sistema 2+**
6. L'ente notificatore (TIQU-Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH) ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione, la sorveglianza, la valutazione e le verifiche continue del controllo di produzione e le prove di verifica di tipo di campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato:
Certificato di conformità FPC n. 2586-CPR-0061
7. La prestazione di ciascuna caratteristica essenziale elencata nel elenco allegato.
8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto ed in nome del produttore da:

Sortenverzeichnis / Elenco prodotti

Nr. / n. 13108-2024-00135



Kofler & Rech AG

Industriezone 24, I-39030 Olang / Zona Industriale, 24 I-39030 Valdaora (BZ)
Kieswerk / Impianto: Produktionsstandort Luns / Unità produttiva di Lunes – Bruneck / Brunico (BZ)

2024

2586-CPR-0061

EN 13108

Asphaltbeton für Straßen und sonstige Verkehrsflächen
Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade e altre aree soggette a traffico

Wesentliche Merkmale	Caratteristiche essenziali	Leistung / Prestazione			Harmonisierte technische Spezifikation / Specifica armonizzata	
Handelsbezeichnung	Denominazione	00135 - AC 10 ORT			EN 13108-1	
Kenncodes der Produkttypen	Codice tipo prodotti	Nr.				
Hohlraumgehalt	Contenuto di vuoti	min Vol. %	$V_{min nr}$	NPD		
		max Vol. %	$V_{max nr}$	NPD		
Marshall-Stabilität	Stabilità Marshall	kN	$S_{min nr}$	NPD		
Marshall-Fließwert	Scorrimento Marshall	mm	F_{nr}	NPD		
Marshall-Quotient	Quoziente Marshall	kN/mm	$Q_{min nr}$	NPD		
Hohlraumgehalt Gesteinsgerüst	Vuoti nell'aggregato minerale	min Vol. %	VMA_{min}	NPD		
		max Vol. %	VFB_{min}	NPD		
Bitumenausfüllungsgrad	Vuoti riempiti da bitume	min Vol. %	VFB_{min}	NPD		
		max Vol. %	VFB_{max}	NPD		
Hohlraumgehalt nach 10 Gyratorumdrehungen	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	min Vol. %	$V10G_{min}$	NPD		
Wasserempfindlichkeit	Sensibilità all'acqua	%	ITSR	NPD		
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	ml	Abr_A	NPD		
Brandverhalten	Resistenza al fuoco	Euroclass	NPD	NPD		
Temperatur des Mischgutes	Temperatura della miscela	°C	T	140 - 180		
Korngrößenverteilung (Durchgang)	Granulometria (passante)	Siebe / setaccio	min	max		
		1,4 D	14	M. %		100
	D	10	M. %	90		100
charakt. Sieb / setaccio caratt.	4	M. %	44	62		
	2	M. %	26	40		
charakt. Sieb / setaccio caratt.	0,5	M. %	14	22		
	0,063	M. %	6,0	10,0		
lösl. Bindemittelgehalt	Contenuto di legante	M. %	B_{min} / B_{max}	4,8 / 6,0		
Beständigkeit gegen bleibende Verformung	Resistenza alla deformazione permanente					
Großes Spurbildungsgerät: Proportionale Spurrinntiefe	Dispositivo largo: profondità di rottura	%	P	NPD		
Kleines Spurbildungsgerät: Spurbildungsgefälle	Dispositivo piccolo: ormaimento	mm	WTS_{AIR}	NPD		
Kleines Spurbildungsgerät: Proportionale Spurrinntiefe	Dispositivo piccolo : profondità di rottura	%	PRD_{AIR}	NPD		